RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BREVET D'INVENTION

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

P.V. n° 80.332

Nº 1.503.887

SERVICE

de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Classification internationale:

В 26 ь

Rasoir de sûreté et lame de rasoir.

M. HENRI RÉMY MARCEL BAILLY résidant dans la Principauté de Monaco

Demandé le 18 octobre 1966, à 13^h 5^m, à Paris.

Délivré par arrêté du 23 octobre 1967.

(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 48 du 1er décembre 1967.)

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

L'invention concerne un rasoir et une lame de rasoir dont les formes nouvelles facilitent la coupe des poils de moustache aux abords du nez.

Avec les rasoirs de sûreté connus, comportant une lame pratiquement rectangulaire, de dimensions de l'ordre de quelques centimètres, tenue entre deux plateaux et munie d'un manche perpendiculaire, les bords coupants sont les deux longitudinaux pratiquement rectilignes et parallèles.

Avec ce genre de rasoir, il est assez incommode de couper les poils de moustache qui poussent sur le haut de la lèvre supérieure, sous le nez et à l'entrée des narines car le dos du rasoir, qui mesure environ quatre centimètres de long, vient buter contre l'extrémité du nez et empêche la lame d'atteindre facilement ces poils.

Pour pallier cet inconvénient, l'invention consiste à utiliser une lame de rasoir aux bords latéraux arrondis, tout le pourtour étant coupant et pouvant être placé entre les plateaux susdits, comme en ce qui concerne les bords longitudinaux dans les rasoirs de sûreté connus.

On se sert des bords longitudinaux, pratiquement parallèles, comme dans les rasoirs connus. Les côtés latéraux arrondis étant utilisés pour raser les poils aux bords des narines et même à leur entrée.

L'invention fait l'objet des figures jointes.

La figure 1 est une vue en plan de la lame de rasoir 1 avec deux ou plusieurs trous 2 de fixation sur le rasoir, de forme et de dispositions quelconques.

La figure 2 est une vue en perspective du rasoir pour l'utilisation de la lame 1.

La lame 1 est enserrée entre les deux plateaux 3 et 4 du rasoir selon les dispositions connues. Le plateau inférieur 4 peut être dentelé sur son pourtour comme cela est connu. Le manche 5 sert à prendre le rasoir à la main.

RÉSUMÉ

l° Lame de rasoir pour rasoir de sûreté ayant deux bords longitudinaux pratiquement rectilignes et parallèles et deux bords latéraux arrondis par exemple en demi-cercles, la totalité du rebord de la lame étant affûtée pour le rasage.

2º Rasoir de sûreté pour l'utilisation de la lame du paragraphe 1, les deux plateaux enserrant la lame étant disposés tout au long du pourtour de la lame, comme cela est connu pour les rasoirs de sûreté à deux bords tranchants parallèles.

HENRI RÉMY MARCEL BAILLY
Per procuration:
S.A.R.L. H. MAUSSET



